



IZIG+50

OUTDOOR SERIES



Electrical / *Electrique*

Power / <i>Puissance</i>	50 W
Input voltage / <i>Tension d'entrée</i>	100 - 277 V
Input current / <i>Courant d'entrée</i>	0.22 A @ 230 V
Frequency / <i>Fréquences</i>	50 - 60 Hz
Power factor / <i>Facteur de puissance</i>	> 0.95

Lighting / *Eclairage*

Beam angle / <i>Angle de faisceau</i>	120°
Efficiency / <i>Efficacité</i>	100 Lumens/w
Lumen output / <i>Sortie lumens</i>	5000 Lumens
CRI / <i>IRC</i>	> 80
Color temperature / <i>Température de couleur</i>	4000 - 4500 K

Components & fixture / *Composants et structure*

Body material / <i>Matériau du corps du projecteur</i>	Aluminum / <i>Aluminium</i>
Product painting color / <i>Couleur de la peinture</i>	Silver grey / <i>Gris argenté</i>
Screws material / <i>Matériau des visseries</i>	Stainless steel 316 / <i>Acier inoxydable 316</i>
Cover material / <i>Matériau du couvercle</i>	PC lens / <i>Lentilles en Polycarbonate</i>
Cable specifications / <i>Spécifications du cable</i>	HO5RNF (3G1.0mm ²)
LED Chipset / <i>Puces LED</i>	Lumileds Luxeon 3030 x 60pcs

Temperatures / Températures


Storage temperature / Température de stockage	-40°C ~ +80°C
Operating temperature / Température d'utilisation	-20°C ~ +40°C
Storage Humidity / Humidité de storage	10% - 90%

Additional product data / Informations supplémentaires


Lifetime / Durée de vie	> 50.000 Hours
Warranty / Garantie	5 years / 5 ans
International Standards / Normes internationales	EN 60598-1:2008+A11:2009 :
	EN 60598-2-5: 1998 :
	EN 62471:2008 :
	EN 62031: 2008+A1: 2013 :
	EN 62493: 2010
	EN 55015: 2013, EN 61547: 2009
	EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013
	RoHS
	Eco-Design(ERP)



Product Dimensions



INSTALLATION MANUAL / MANUEL D'INSTALLATION



Safety instruction / Instruction de sécurité

How to install our floodlight safely?

1. Disconnect power before installing or servicing. The fixture must be wired in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances.
2. All wiring should be performed by a qualified electrician.
- ⚠ 3. The fixture is for outdoor use and should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.


Comment installer nos projecteurs en toute sécurité?

1. Couper le courant avant toute installation. Le projecteur doit être connecté en accord avec les normes électriques françaises et les codes locaux applicables.
2. Tous les câblages doivent être effectués par un électricien qualifié.
- ⚠ 3. Le projecteur est dessiné pour une utilisation en extérieur uniquement et ne doit pas être installé dans un environnement non ventilé ou à haute température ambiante.

INSTALLATION-Surface Mounting / INSTALLATION-Support extérieur

1. Do not remove any part of the fixture.
2. Check the specification on the label.
3. Use expansion bolts to secure the fixture on mounting surface.
4. Keep enough length wires to ensure adjusting angle unhindered.
5. Connect wires into wiring terminal, fix them by screws.
6. Please check the main specification before wiring.

1. Ne retirer aucun élément du projecteur.
2. Vérifier les spécifications sur l'étiquette.
3. Utiliser des boulons d'expansion pour le montage afin de sécuriser la fixation du projecteur.
4. Conserver suffisamment de longueur de câble pour assurer un ajustement de l'angle d'éclairage.
5. Connecter les câbles aux cosses et les fixer avec des vis.
6. Merci de vérifier les spécifications principales avant d'installer le projecteur.



Packing Information / Information Colisage

Packing details	Size (mm)	Qty / ctn(pcs)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)
Product	237*47*212	/	1.78	/
Inner box	245*60*240	1	/	1.92
Master Carton	380*260*260	6	10.68	12.13

