



# SLIMLITE

## INDOOR SERIES



### Electrical / Electrique

Power / Puissance	40 W
Input voltage / Tension d'entrée	230 VAC (Philips certadrive)
Input current / Courant d'entrée	0.22A
Frequency / Fréquences	50 - 60 Hz
Power factor / Facteur de puissance	> 0.95

### Lighting / Eclairage

Beam angle / Angle de faisceau	120°
Efficiency / Efficacité	80 Lumens/w
Lumen output / Sortie lumens	3200 Lumens
CRI / IRC	> 80
Color temperature / Température de couleur	4000K

### Components & fixture / Composants et structure

Body material / Matériau du corps du projecteur	Aluminum / Aluminium
Product painting color / Couleur de la peinture	Brushed Aluminum or white powder painting / Aluminium Brossé ou peinture blanche
Screws material / Matériau des visseries	Steel / Métal
Cover material / Matériau du couvercle	PS+PMMA
LED Chipset / Puces LED	Epistar SMD 4014 x 216 pcs

## Temperatures / Températures

Storage temperature / <i>Température de stockage</i>	+5°C ~ +40°C
Operating temperature / <i>Température d'utilisation</i>	+5°C ~ +40°C
Storage Humidity / <i>Humidité de stockage</i>	10% - 90%

## Additional product data / Informations supplémentaires

Lifetime / <i>Durée de vie</i>	> 30,000 Hours
Warranty / <i>Garantie</i>	3 years / 3 ans
International Standards / <i>Normes internationales</i>	EN 60598-1:2008+A11:2009
	EN 60598-2-5 : 1998
	EN 62471 : 2008
	EN 55015 : 2006+A1+A2
	EN 61000-3-2 : 2006+A1+A2
	EN 61000-3-3 : 2008
	EN 61547 : 2009
	RoHS
	Eco-Design(ERP)

